



- 4 Schrägdachaufbau:
 Brettsperrholz, Dampfsperre, 100mm
 Gipsfaser-Platte 15mm
 Wärmedämmung 160mm
 GFK-Systemhalterungen
 Hutprofilstahl
 Trapezprofilblech 40/100
- 5 Kippfenster mit Isolierverglasung
 Aluminiumrahmen, Dreifachverglasung

- 6 Dachaufbau:
 Kiesschüttung, Körnung 16/32, 50mm
 Oberlage Dachabdichtung, Bitumen-Schweißbahn
 Unterlage Dachabdichtung, Bitumen-Schweißbahn
 Elastomerbitumen-Selbstklebebahn
 Dämmung, als Gefälledämmung, 200-160mm
 Dachabdichtungsbahn
 Brettsperrholz, Dampfsperre, 140mm

- 1 Bodenaufbau Gästezimmer:
 Bodenbelag, Teppich, 10mm
 Estrich, Zementestrich inkl. Fussbodenheizung, 70mm
 Trittschalldämmplatte, 20mm
 Schüttung, 30mm
 Brettsperrholz, Dampfsperre, 100mm
- 2 Deckenaufbau Gästezimmer:
 Wärmedämmung, Mineralwolle, 50mm
 Brettsperrholz, 60mm
- 3 Aussenwandaufbau:
 Brettsperrholz, Dampfsperre, 100mm
 Gipsfaser-Platte 15mm
 Dämmung, Holzfaserdämmplatte, 80mm
 Dämmung, Holzfaserdämmplatte, 80mm
 Windpapier
 Unterkonstruktion Fassadenhalterung
 Eternitplattenfassade